

Q8 Alkylate 4T

Q8 Alkylate 4T är en miljöanpassad bensin för användning som drivmedel i olika motorredskap med fyrtaktsmotorer så som i gräsklippare, åkgräsklippare, snöskotrar, snöslungor, båtmotorer mm.

Lämplig även i tvåtaktsmotorer utrustade med separat smörjning t.ex snöskotrar, utombordsmotorer.

Obs! Om denna bensin används i bilmotorer gäller inte garantin från tillverkaren på grund av att alkylatbensin inte uppfyller gällande bränslestandarder för bilmotorer.

FÖRDELAR

- Minimal aromathalt - nedsotade motorer och svällda packningar undviks.
- Inga alkener, inga oxygenater och ingen cancerframkallande bensen.
- Oxidationsstabil - bildar ej slam eller avlagringar samt är lagringsstabil.
- Knappt mätbar svavelhalt - ger låg belastning på miljön
- Lägre ångtryck ger reducerad avdunstningen medför bättre miljö och lägre hälsorisker.
- Lågt hartstal och låg slutkokpunkt ger renare motor.
- Rätt avpassad destillationskurva ger lätt start sommar och vinter.

KVALITETSNIVÅ

- Uppfyller Svensk Standard SS 15 54 61 (alkylatbensin).

TYPDATA

	Specifikation	
Analysdata		
Densitet, 15°C, kg/m ³	680 - 720	690
Knackningsvärde,		
Oktantal, RON	min 93	ca 95
Oktantal, MON	min 90	92
Destillation,		
E70, volym %	15 - 42	25
E100, volym %	46 - 72	48
E180, volym %	min 90	> 98
Slutkokpunkt, °C	max 200	150
Blyhalt, mg/l	max 2	< 0,025
Svavelhalt, mg/kg	max 10	< 1
Bensenhalt, volym %	max 0,1	< 0,01
Olefinhalt, volym %	max 1	< 0,1
N-hexan, volym %	max 0,5	< 0,1
Ångtryck, 37,8°C, kPa	55-65	60 - 64

OKQ8 Smörjmedel

Säljstöd/Order Tel 020-88 88 00 Fax 08-28 16 69 smorjmedel@okq8.se
 Teknisk Service & Utveckling Tel 08-506 805 40 produktteknik@okq8.se