

**Petroleumbaserat avfettningsmedel som kan sköljas bort med vatten. Rekommenderas för rengöring av:**

- Smörjhallar, smörjgropar
- Motorer, motordelar
- Fordon i biltvättar
- Maskiner inom industrin
- Tankar och cisterner

Föremål rengörs genom att penslas med eller doppas i OKQ8 Avfettning varefter de sköljes av med vatten efter 5-15 minuter, beroende på nedsmutsningsgrad.

Q8 Avfettning är av självnedbrytande typ. Detta innebär att den emulsion som bildas vid vattenspolning separerar i en vattenfas och i en och i en oljefas. Oljan kan sedan avskiljas i en oljeavskiljare.

**OBS! Var försiktig vid rengöring av vaxade ytor, eftersom risk finns att vaxskiktet upplöses om avfettningsmedlet lämnas kvar för länge före vattenavsköljningen.**

## SPECIFIKATION

Fyller Naturvårdsverkets riktlinjer beträffande separeringsförmåga.

Motsvarar kravet från kommunala myndigheter som förbjuder utsläpp av Nonylfenoler eftersom dessa inte bildas vid användning av OKQ8 Avfettning.

## TYPDATA

Densitet, 15°C, kg/m <sup>3</sup>	801
Flampunkt, °C	> 65
Aromathalt, vikt-%	10
Flyktighet, °C	
Begynnelsekokpunkt	183
Slutkokpunkt	217

### OKQ8 Smörjmedel