

Universalfett

Q8 Rembrandt EP2 är ett litiumförtvälat mineraloljebaserat smörjfett med hög smörjförmåga innehållande EP-additiv och rostskyddande tillsatser.

Typiska användningsområden, industri:

Smörjning av såväl små lätt belastade som stora tungt belastade glid- och rullningslager. Även för helfyllnad av engångssmorda lager, för vibrerande och våta inbyggnader.

Typiska användningsområden, fordon:

Chassismörjning, även hjullager samt till de flesta entreprenadmaskiner.

FÖRDELAR

- Enhetsfett med brett användningsområde
- Långa smörjintervall
- Utmärkta rostskyddsegenskaper
- God vattenresistens och mekanisk stabilitet
- Blyfritt

KVALITETSNIVÅ

- DIN 51502, KP2K-30
- ISO 6743, ISO-L-XCCIB2
- Volvo STD 97718

TYPDATA

| | |
|------------------------------------|---------------|
| NLGI | 2 |
| Penetration, bearbetat 60 slag | 265-295 |
| Penetration, bearbetat 100000 slag | 290-320 |
| Droppunkt, °C | min 180 |
| Basoljeviskositet, cSt | |
| vid 40°C | 200 |
| vid 100°C | 17 |
| Rostskyddsförmåga | |
| SKF Emscor, SS-SIS 155130 | 0-0 |
| SKF Emscor, saltvattentest | 2-3 |
| Smörjförmåga | |
| SKF R2F körprov A, B (120°C), AF | Godkänd |
| Mekanisk stabilitet * | |
| SKF 500 och 1000 varv | Godkänd |
| Temperaturområde, °C | -30 till +130 |
| Färg | Gulbrunt |
| Densitet 20°C | 0,94 |

OKQ8 Smörjmedel

Säljsupport/Order Tel 020-88 88 00 Fax 08-28 16 69 order.smorjmedel@okq8.se
Teknisk Service & Utveckling Tel 08-506 805 40 produktteknik@okq8.se