

## Centralsmörjfett

Q8 Rubens 00 är ett halvflytande litiumkomplexförtvälat centralsmörjfett innehållande EP-additiv och rostskyddande tillsatser. Fettet tål att utsättas för höga och långvariga tryck utan att separera.

Speciellt anpassat för centralsmorda glid- och rullningslager där ett halvflytande fett krävs samt fordonssmörjning vintertid.

## FÖRDELAR

- Anpassat för centralsmörjningssystem för fordon av fabrikat Åsa Safematic, Alentec-Delimnon, Willy Vogel och Lincoln Helios
- Mycket god pumpbarhet vid -25°C
- Långa smörjintervall
- Utmärkta rostskyddsegenskaper
- God vattenresistens och mekanisk stabilitet
- Blyfritt

## KVALITETSNIVÅ

- DIN 51502, KP00G-35
- ISO 6743, ISO-L-XCBIB00

## TYPDATA

NLGI	00
Penetration, bearbetat 60 slag	400-430
Droppunkt, °C	170
Basoljeviskositet, cSt	
vid 40°C	110
vid 100°C	12
Rostskyddsförmåga	
SKF Emtor, SS-SIS 155130	0-0
SKF Emtor, saltvattentest	2-3
Smörjförmåga,	
Temperaturområde, °C	-35 till +100
Färg	
Gulaktigt	
Densitet 20°C	0,92

OKQ8 Smörjmedel

Säljstöd/Order Tel 020-88 88 00 Fax 08-28 16 69 [order.smorjmedel@okq8.se](mailto:order.smorjmedel@okq8.se)  
Teknisk Service & Utveckling Tel 08-506 805 40 [produktteknik@okq8.se](mailto:produktteknik@okq8.se)